




ZEMENTESTRICH ALS HEIZSTRICH AUF DÄMMSCHICHT

Der Warmboden besteht aus einer Noppenplatte NP 30-2 mit 30 mm Trittschalldämmung. Die Noppenplatte ist werkseitig mit einer überlappenden Polystyrol Folie versehen, die bei der Verlegung auf der benachbarten Platte befestigt wird.

Die Befestigung der Heizrohre, wahlweise 14 -17mm, erfolgt mittels Klemm Wirkung zwischen den Noppen. Nach der Rohrverlegung wird der, der DIN 18560 entsprechende Zementestrich, eingebracht. Das System ist für alle herotec Heizrohre 14 -17mm geeignet. Die Rohrverlegung ist nicht frei wählbar, der Verlegeabstand beträgt 80 mm und vielfache. Eine Diagonalverlegung ist ohne Zubehör mit einem Verlegeabstand von 120 mm möglich. Die Berechnung der Estrichdicke beginnt ab Oberkannte Noppen. (52 mm)

herotec Systemelement:	tempus Nop NP 30-2
Lastverteilschicht / Estrich:	45 mm Zementestrich nach DIN 18560 über Noppe
Dämmung/Rohbodenausgleich:	EPS WLG 040 DES sg ≤ 5 kPa
vorhandener Untergrund:	Roh Boden nicht Erdberührt
Konstruktionsgewicht:	≥ 135 kg/m ² bei 45 mm Überdeckung
Anwendungsbereich nach DIN EN 1991-1-1:	A1-A3;B1;D1
Wärmedurchlasswiderstand:	R=0,95 m ² x K/W
Trittschallverbesserung:	28 dB
Festigkeitsklasse nach DIN 18560:	CT- F4-S60-H45
Raum, Mörtel, Untergrundtemperatur:	5°C bis 15°C in der Kalten Jahreszeit

DETAILANSICHT



- 1) herotec System Randdämmstreifen
- 2) Zementestrich ≥ 45 mm über NP
- 3) herotec Heizrohr
- 4) Polystyrol Folie
- 5) NP 30 -2 ≤ 5 kPa
- 6) Rohboden nicht erdberührt

Zementestrich über Noppe	45 mm
herotec tempus NOP NP 30-2	52 mm

Rohboden nicht erdberührt

≥ 97 mm

Anwendungsbereich	Kategorie	Nutzung	Beispiele	qk kN/m ²	Qk kN
A	A1	Spitzboden	Für Wohnzwecke nicht geeigneter, aber zugänglicher Dachraum bis 1,8 m lichter Höhe	1,0	1,0
	A2	Wohn- und Aufenthaltsräume	Räume mit ausreichender Querverteilung der Lasten. Räume und Flure in Wohngebäuden, Bettenräume in Krankenhäusern, Hotelzimmer einschließlich zugehöriger Küchen und Bäder	1,5	x
	A3		wie A2, aber ohne ausreichende Querverteilung der Lasten	2,0	1,0
B	B1	Büroflächen, Arbeitsflächen, Flure	Flure in Bürogebäuden, Büroflächen, Arztpraxen, Stationsräume, Aufenthaltsräume einschließlich der Flure, Kleinviehställe	2,0	2,0
D	D1	Verkaufsräume	Flächen von Verkaufsräumen bis 50 m ² Grundflächen in Wohn-, Büro- und vergleichbaren Gebäuden	2,0	2,0

WERKSFREIGABE

herotec GmbH
 Flächenheizung
 Am Bosenberg 7
 59227 Ahlen

HINWEISE

Die in diesem Datenblatt beschriebene Estrichkonstruktion entspricht der DIN 18560.

Weitere systemspezifische Daten zum Dämmstoff können der Leistungserklärung nach BauPV 305 / 2011 im Download Bereich unter www.herotec.de entnommen werden.

Das Produkt Noppenplatte ist CE gekennzeichnet.

Es sind alle einschlägigen Normen, Vorschriften und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen / Hinweise der Fa. herotec zu beachten. Für eine sach- und fachgerechte Verlegung / Verarbeitung ist der Verarbeiter verantwortlich.

Bei den vorgenannten Angaben besteht kein Rechtsanspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

Stand: 12.02.2018